



Ağ

Kutu

# XNZ-L6320A

2MP H.265 32x Zum Camera

FC

UL LISTED

CE

EMC

## Temel Özellikler

- Maksimum 2MP (1920 x 1080) çözünürlük
- 4,44 ~ 142,6 mm Optik 32x yakınlaştırma, Dijital 32x yakınlaştırma
- Maksimum 60 fps@tüm çözünürlükler (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG Kodek, Çoklu yayın akışı
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120 dB), Sis Giderme
- Video / Ses Analizi
- PoE, 12VDC, Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 256GB

## XNZ-L6320A

2MP H.265 32x Zum Kamera



## Özellikler

## Video

Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2MP CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare hızı	H.265/H.264: Maks. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: Maks. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,05 Lüks (1/30 sn, F1.6), S/B: 0,005 Lüks (1/30sn, F1,6)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P), kurulum için

## Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,44 ~ 142,6 mm (Optik 32X) (dijital 32x, toplam 1024x yakınlaştırma)
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) ~ F4.4(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 64,66(Geniş)~2,29(Tele)/D: 38,08(Geniş)~1,30(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	Geniş 1,5m(4,92ft) ,Tele 2m(6,56ft)
Odak Kontrolü	Oto, Tek çekim AF
Lens Tipi	DC oto Iris

## İşletimsel

Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Yön Göstergesi	Destekli
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekli
Sis Giderme	Destekli
Hareket Algılama	8 adet, 8 noktalı çokgen alan
Gizlilik Maskesi	32 adet, dörtgen alan desteği - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	KAPALI/ DÜŞÜK/ ORTA/ YÜKSEK
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan / Cıva / Sodyum
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Yansıtma
Analiz araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak Dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses algılama
Seri Arayüz	RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı Alarm çıkışı Devir (PTZ Ön Ayarı)
Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms

## Ağ

Ethernet	Metal korumalı RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz Sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform

## Genel

Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 256GB
Bellek	1024MB RAM, 256MB Flash

## Çevresel ve Elektrik

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C ~ +55°C(-14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Bağıl Nem
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: Maks 7,5W, Tip 5,0W 12VDC: Maks 5,7W, Tip 3,7W

## Mekanik

Renk / Malzeme	Siyah/Metal
Ürün Boyutları / Ağırlık	72x63,9x135.4mm(2.83x2.52x5.33"), 480g(1,06 lb)