



Kaydedici

Ürün: HRX-1635 Hibrit Video Kaydedici
Üretici: Hanwha Techwin
Tasarım Temeli: 16 Adet Analog, AnalogHD, HD-TVI, HD-CVI kameranın veya 18 adet ağ kamerasına ait görüntülerin kayıt edilmesini sağlamak.
İşlevsellik: Kamera görüntülerini kaydetmek, internet tarayıcıları ve üreticinin sağladığı bilgisayar veya telefon yazılımlarından izlenilmesini sağlamak, yedek alabilmek.

Gerekli Model Özellikleri:

- Birleşik yapıda tek gövdeli bir kaydedici olmalıdır.
 - 1.1.Kaydedici ve depolama sunucusu birleşimleri kabul edilmeyecektir.
 - 1.2.Kayıt için gerekli sabit diskler cihaz kasası içerisine monte edilecek yapıda olmalıdır. Harici diskle kurgulanacak sistemler kabul edilmeyecektir.
- Aşağıdaki kamera tiplerini desteklemelidir.
 - 2.1.Analog (CVBS)
 - 2.2.AHD
 - 2.3.HDTVI
 - 2.4.HDCVI
 - 2.5.Ağ Kameraları (IP Kamera)
- H.265, H.264, MJPEG Kodlama desteği sunmalıdır.
- 8Megapiksel kameraları 8, 5Megapiksel kameraları 12, 4Megapiksel kameraları 12, 2Megapiksel kameraları 25fps hızında kaydedebilmelidir.
- Koaksiyel kablo üzerinden kontrol olanağı sağlamalıdır.
- En az 8 adet sabit disk yuvası bulunmalıdır.
- Her bir sabit disk yuvası en az 6TB SATA sabit diskleri desteklemelidir.
- Kaydedici analog kameralar için 16 kanal ses girişini desteklemelidir.
- Kaydedici 16 alarm girişini desteklemelidir.
- HDMI ve VGA ikili monitör çıkışı olmalıdır.
- Kaydedici TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S) protokollerini desteklemelidir.
- Üretici tarafından sağlanmış SSL root sertifikası olmalıdır.
- Kaydedici 0°C to +40°C arası sıcaklıklarda çalışabilmelidir.
- Kaydedici Türkçe menü yapısına sahip olmalıdır.
- Kaydedici UL, CE, FCC, KC, UKCA sertifikalarına sahip olmalıdır.
- Kaydedici en az 3 yıl garantili olmalıdır.