



Ağ

PTZ

# XNP-C8303RW

6MP 30x AI PTZ Kamera dahili silecekli



## Temel Özellikler

- En Fazla 6MP çözünürlük
- 5~150mm (30x) yakınlaştırma (dijital 32x, toplam 960x yakınlaştırma)
- Gündüz ve Gece (ICR), aşırı şartlarda WDR, DIS (Dahili gyro sensör)
- Akıllı Analiz Araçları, Nesne oto takip (Kişi/Araç), Hedefe kilitleme izleme
- H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStream II
- IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
- PTZ PLUS Tasarımı uygulanmıştır (Kompakt, Hafif, Kolay kablolama)
- Dahili silecek

# XNP-C8303RW

6MP 30x AI PTZ Kamera dahili silecekli



## Özellikler

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" CMOS
Çözünürlük	3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (@6MP En Fazla 5fps)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,1 Lüks (F1.6, 1/30 sn) SB: 0 Lüks (IR LED Açık)
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	5~150mm (30x) yakınlaştırma (dijital 32x, toplam 960x yakınlaştırma)
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) - F4.56(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 57,42° (Geniş)~2,19° (Tele), D: 33,54°(Geniş)~1,25°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	3 m (9,84ft)
Odak Kontrolü	Oneshot AF, Odak kaydetme
Lens Tipi	DC oto iris
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan Aralığı	360° Sonsuz
Pan Hızı	En Fazla 500°/sn, Manüel: 0,024°/sn ~ 250°/sn
Tilt Aralığı	110°(-20°~90°)
Tilt Hızı	En Fazla 350°/sn, Manüel: 0,024°/sn ~ 250°/sn
Sıra	Önayar (300), Swing, Grup (6), İz, Tur, Oto. Çalışma, Zamanlama
Önayar Hassasiyeti	± 0,1°'ye kadar, Pan / Tilt düzeltmesi
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Yön Göstergesi	Destekleniyor
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renk / SB / Program
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	Extreme WDR (120dB)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor (entegre gyro sensörlü)
Sis Giderme	Destekleniyor
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, Dörtgen Alan Desteği - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Manüel / Maks
Beyaz Dengesi	ATW /Dar ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan / Cıva / Sodyum

Tasarım ve özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir. En son ürün bilgileri / özellikleri [hanwhavision.eu](http://hanwhavision.eu) sayfasında bulunabilir. Hanwha Vision daha önceden Hanwha Techwin olarak biliniyordu.

<b>Elektronik Obtüratör Hızı</b>	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
<b>Video Döndürme</b>	Çevirme, Yansıtma
<b>Analiz Araçları</b>	Sınıflandırılmış nesne türü: Kişi/Yüz/Araç/Plaka Öznitelikler: Araç(Tür: araba/otobüs/kamyon/motosiklet/bisiklet) DetectionShot desteği AI motoruna dayalı Analiz araçları olayları - Nesne algılama, Sanal çizgi (Geçme/Yön), Sanal alan(Aylak Dolaşma/İzinsiz Giriş/Giriş/Çıkış) Analiz araçları olayları - Odak bozukluğu algılama, Hareket algılama, Kurcalama, Sis algılama, Darbe algılama, Sanal alan (Kaybolma/Görünme) * Ses algılama, Ses sınıflandırması (NW G/Ç Kutu ile)
<b>Alarm Tetikleyiciler</b>	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme * Alarm girişi (Ağ G/Ç Kutusuyla)
<b>Alarm Olayları</b>	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı PTZ Onayarı Devir * Alarm çıkışı (NW G/Ç Kutusuyla)
<b>IR Görüntülenebilir Mesafe</b>	200 m (656,17 ft), Akıllı IR
<b>Su Giderme</b>	Destekleniyor (Silecek)
<b>Otom. İzleme</b>	Nesne oto takip (Kişi/Araç), Hedef kilit izleme

## Ağ

<b>Ethernet</b>	Metal korumalı RJ-45 (10/100BASE-T)
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG
<b>Smart Codec</b>	Manuel (5 alan), WiseStream II
<b>Video Kalitesi Ayarlama</b>	H.264/H.265: Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Hedef bit hızı düzeyi kontrolü
<b>Bit Hızı Kontrolü</b>	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
<b>Yayın Akışı</b>	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast (128 kullanıcı) Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
<b>Protokol</b>	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, NTCIP, MQTT
<b>Uygulama Programlama Arayüzü</b>	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform

## Güvenlik

<b>İS / Yerleşik Yazılım Koruması</b>	Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım, Yerleşik yazılım şifreleme
<b>Kullanıcı kimlik doğrulaması</b>	Digest Kimlik Doğrulaması, brute-force saldırılarını önleme
<b>Ağ kimlik doğrulaması</b>	802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
<b>Güvenli İletişim</b>	HTTPS, SRTP, WSS(Web socket güvenli)
<b>Erişim Kontrolü</b>	IP adresi filtreleme
<b>Veri Koruması</b>	Kimlik doğrulama bilgi şifreleme, ZIP sıkıştırma şifreleme
<b>Denetim</b>	Kullanıcı Erişimi/Sistem/Olay günlüğü
<b>Aygıt Kimliği</b>	Cihaz Sertifikası (Hanwha Techwin Root CA, ön yüklenmiş)
<b>Güvenli Depolama</b>	TPM 2.0 (FIPS 140-2 seviye 2 ile)
<b>Güvenlik Sertifikası</b>	Varsayılan olarak güvenli

Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 1 TB
Bellek	4GB RAM, 512MB Flash

Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F)/ NEMA-TS 2(2.2.7) bazında +74°C(+165°F) (EN FAZLA) * -30 °C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır %0~95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F)/ %0~90 BN
Sertifikasyon	IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
Giriş Voltajı	HPoE (IEEE802.3bt, Sınıf 6, Tip 3, Enjektör dahil)
Güç Tüketimi	Tipik 26W, Maks 46W

Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz, Siyah / Alüminyum+Polikarbonat
RAL Kodu	Beyaz: RAL9003 / Siyah: RAL9005
Ürün Boyutları / Ağırlık	ø184,9x318,8 mm (7,28x12,55") / 5,6kg (12,34lb)

DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş: 121,5 m (398,7 ft)/ Tele : 3482,3m(11424,9 ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş: 48,6 m (159,5 ft) / Tele: 1392,9m(4570,0 ft)
Tanıma (125PPM/ 38PPF)	Geniş: 24,3 m (79,7 ft) / Tele: 696,5m(2285,0 ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş: 12,2 m (39,9 ft)/ Tele : 348,2m(1142,5 ft)